# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-216493

(43)Date of publication of application: 08.09.1988

(51)Int.CI.

C12P 19/12 //(C12P 19/12 C12R 1:06 )

(21)Application number : 62-049955

(71)Applicant: NIPPON SHOKUHIN KAKO LTD

(22)Date of filing:

06.03.1987

(72)Inventor: CHIBA MASAYA


OKADA GENTAROU NAKAKUKI TERUO

# (54) PRODUCTION OF HIGH-PURITY ISOMALTOSE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled compound in high purity and yield without using a purification process such as chromatographic separation, by treating dextran with an acid, treating the acid—treated liquid with isomaltodextranase to effect enzymatic reaction and passing the reaction mixture through a fractionation membrane.

CONSTITUTION: A substrate solution 17 produced by the acid treatment of dextran is stored in a reservoir 11 and transferred to a reaction vessel 18 by the pressure of nitrogen gas G supplied through a gas introduction pipe 15. The acid-treated substrate solution is added with isomaltodextranase and subjected to enzymatic reaction under agitation with a stirrer 20. The enzymatic reaction liquid is passed through a fractionation membrane 19 and the permeated liquid is transferred through a delivery pipe 21 to a storage tank 13 to obtain high- purity isomaltose.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-216493

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 9月8日

C 12 P 19/12 //(C 12 P 12 R 19/12 1:06)

7236-4B

発明の数 1 未請求 (全6頁)

60発明の名称

高純度イソマルトースの製造方法

21特 願 昭62-49955

哉

邻出 願 昭62(1987) 3月6日

砂発 明 者 千 葉 北海道札幌市西区手稲宮の沢383

砂発 明 者 岡  $\blacksquare$ 

厳 太 郎

ぴ発 眀 者 中久喜 静岡県静岡市大谷3800-151番地

輝 夫 包出 願 日本食品化工株式会社

静岡県三島市加茂57 加茂グリーンヒル7号

②代 理 弁理士 松 井 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

### 1. 発明の名称

高純度イソマルトースの製造方法

#### 2. 特許請求の範囲.

デキストランを酸処理する工程と、この酸処理 液にイソマルトデキストラナーせを作用させて酵 素反応を行なう工程と、この酵素反応液を分画用 膜に透過させる工程とを含むことを特徴とする高 純度イソマルトースの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 「技術分野」

本発明は、デキストランを原料として高純度の イソマルトースを製造する方法に関する。

#### 「従来技術およびその問題点」

従来、特に高純度のイソマルトースは、高値な ものであり、研究用試薬として少量生産されてい るにすぎなかった。ところが、近年、イソマル トースが抗う触性を有すること(特開昭58-76063 号参照)、およびヒトの腸内有用細菌であるビヒ ダス菌の増殖効果を有すること(特開昭61~22777 号参照)などが報告され、イソマルトースの利用 分野が拡大され始めている。実際に、イソマル トースを20%(w/w)程度含有する水飴が一部市販 されている。

現在、イソマルトースの製造方法としては、マ ルトースまたはマルトース水飴などを原料とじて カピの生産するα~グルコシダーセの一種である マルトーストランスグルコシダー せを作用させる 方法(J.H.Pazur and T.Ando, Methods in Carbohydrate Chemistory, Vol I. p.319 ~ 320. および特開昭81-219345 号眷照)、または、60% (w/w)以上の高濃度のグルコース溶液にアスペル ギルス・ニガー(Aspergillus niger) 起源のグル コアミラーゼを作用させて調製する方法(特開的 61-219392 号参照) などが採用されている。

しかしながら、これらの方法では、生成された 糖液中におけるイソマルトースの含量は、せいぜ い25~28%(w/w) 程度であり、イソマルトースの 純度を上げるためには、各種のクロマト分離、例 えばゲルろ過クロマトグラフィー、カーポンカラ

ムクロマトグラフィー、または、強酸性カチオン交換樹脂を用いたカラムクロマトグラフィーによる精製が必要とされた。また、上記の方法では、イソマルトースと同重合度を有するマルトースも大量生成するため、各種のクロマト分離を適用してもマルトースの混入がさけられず、高純度イソマルトースの調製は困難であった。

また、デキストランを原料として、これを酸分解した後、カーボン・セライトカラムクロマトグラフィーを用いて精製する方法(W.J.Whelan., Methods in Carbohydrate Chemistry, Voll.p.321 ~324 参照) も提案されている。

しかしながら、この方法によって得られるイソマルトースの収率は、原料あたり20%(w/w) 程度でしかなく、生産コストが高くなるという問題点があった。

このように、イソマルトースを高純度で、しかも高収率で製造する方法は、未だ見出されておらず、このことが、イソマルトースの広範囲の利用を妨げる要因となっていた。

外のところで反応が停止し、せいぜい30~40%の イソマルトースしか得られない。

すなわち、第3 図には、0.1 %濃度および0.2 %濃度の各デキストラン水溶液にイソマルトデキストラナーゼを直接作用させた場合における。 図中、 A は 0.1 %濃度のデキストラン水溶液を用いた結果のデキストラン水溶液を用いた結果である。 このように、デキストラントラントラントランルトデキストラナーゼを直接作用させた場合には、その分解率が30~40%で止まってしまうことがわかる。

そこで、本発明者らは、鋭意検討した結果、まず、デキストラン中のα-1,8- グルコシド以外の結合、すなわち、α-1,2- 、α-1,3- およびα-1,4- グルコシド結合を選択的に酸処理により分解した後、イソマルトデキストラナーゼを平でもはない。こことを見出し、また、こうして生成にない。イソマルトースを分画用腰に透過させて選択的

「発明の目的」

本発明の目的は、イソマルトースを高純度かつ 高収率で製造できるようにした高純度イソマル トースの製造方法を提供することにある。

「発明の構成」、

本発明による高純度イソマルトースの製造方法は、デキストランを酸処理する工程と、この酸処理液にイソマルトデキストラナーゼを作用させて酵素反応を行なう工程と、この酵素反応液を分画用膜に透過させる工程とを含むことを特徴とする。

本発明において、原料として用いられるデキストランは、グルコースが主にαー1.8 グルコシド結合で連結した多糖であるが、その分子中には、αー1.2- 、αー1.3- およびαー1.4- グルコシド結合も一部存在することが明らかにされている(R.L. Sidebopham. Adv. Carbohydr. Chem. Bloohem. 30 371(1974) 参照)。したがって、デキストランにイソマルトデキストラナーせを直接作用させた場合には、αー1.6- グルコシド結合以

に取出すことにより、イソマルトースが高純度で 得られることを見出し、これらの事実に基づいて 本発明を完成するに至ったのである。

本発明の原料であるデキストランは、例えば「デキストラン 12000」(商品名、ファルマシア剱製)などの市販のものを使用することができる。また、デキストラン生合成菌であるロイコノストック・メセンテロイデス (Leuconostoc mesenteroides)などを用いて、下記文献記載の方法により、シュークロースを炭素源として培養することによって鋼製することも可能である (E.J. Hehre., Science., 93、237(1941)., E.J. Hehre and J.Y. Sugg., J. Exptl. med., 75、339(1942)., A. Jeanes et.al. J. Biol. Chem., 176、603(1948)参照)。

本発明においては、上記デキストランを験処理するのであるが、この場合、酸としては塩酸、硫酸など各種のものを使用できる。また、酸の濃度は、蒸質濃度 0.1 ~ 0.2 % (w/w) の場合、0.04~0.5 N が好ましく、さらには 0.05~0.3 N が好ま

しい。なお、基質濃度を高くする場合には、それ に対応して酸の濃度を高くすればよい。さらに、 処理温度は、90~100 ℃が好ましく、95~100 ℃ がより好ましい。処理時間は、1~10時間程度が 好ましく、2~7時間がより好ましい。したがっ て、酸処理は、所定の規定濃度の酸に、一定濃度 にデキストランを溶解し、上記のような条件で処 理することにより行なうことができる。なお、本 発明者らの検討した結果によれば、 O.IN HCI、 99.5±0. I ℃で処理した場合、それぞれの結合の 酸分解における速度を擬一次反応の速度定数1kで 比較すると、第一表のようになった(M.L. Wolfrom et. al., Cereal Chem., 40, 82(1963), 千葉ら、澱粉科学 25, 111(1978)より引用)。こ のように、離処理により、 $\alpha$  -1.2- 、 $\alpha$  -1.3- お よびα-1.4- グルコシド結合が、α-1.6- グルコ シド結合に先立って選択的に分解されることがわ かる.

(以下、余白)

東京大学応用微生物研究所(東京都文京区弥生1-1-1)に寄託番号[AM12103として寄託されており、また、Nothern Regional Research Center, Peoria, III., U.S.A.に寄託番号NRRL B-4425 として寄託されており、推でも容易に入手できる微生物である。

この菌株を用いたイソマルトデキストラナーゼの製造は、例えば次のようして行なうことができる。まず、ジャーファーメンターを用い、1 % KHzPO4、0.05% Mg\$0.4・7H20、0.02% CaCl2・2H20 および1 % ポリペプトンを含む3 & の液体培地に上記菌は、25℃で48時間培養する。次に、この培養は、25℃で48時間培養する。次に、この培養し、得られる性(10.000×g)にかけて顕体を除去し、得られる上清液に2 倍量の蒸留水を加え、1N HCIでpH4.5とする。そして、0.025 mol McIlvaine 報復(pH 4.5)で予め平衡化されているCM- セルロースに、イソマルトデキストラナーゼを選択的に吸着させてカラムに流し込み、0.7 mol NaCl含有の上させてカラムに流し込み、0.7 mol NaCl含

第1表

基質	結合模式	k × 10 (sec )
マルトース	α-1,4	15.3
ニケロース	α-1,3	14.1
コージピオース	α-1.2	17.3
イソマルトース	α-1,6	5.0

次に、上記のようにして酸処理したデキストラン溶液を等規定のアルカリ溶液で中和した後、イソマルトデキストラナーゼ(isomaltodextranase.別名1.6- $\alpha$ -0-Glucan isomaltohydrolase.. E C 3.2.1.94)による酵素反応を行なう。

本発明で使用するイソマルトデキストラナーゼは、例えばアルスロバクター・グロビホルミス (Arthrobacter globiformis)に属するイソマルトデキストラナーゼ生産圏を培養し、その培養物から採取することができる。かかるイソマルトデキストラナーゼ生産圏としては、例えばアルスロバクター・グロビホルミス T6株 (Arthrobacter globiformis T6株) が知られいる。この菌株は、

記機衝液で溶出することにより、高純度のイソマルトデキストラナーゼを高収率で得ることができる。なお、本発明においては、アルスロバクター・グロビホルミス(Arthrobacter globiformis)属以外の微生物によって製造されたイソマルトデキストラナーゼを使用することもできる。

する酵素量を1単位としている。また、反応液中に、安定剤として牛血滑アルブミン等を添加する ことにより、イソマルトデキストラナーゼ活性を 有効に保ちつつ反応を行なうことができる。

次に、本発明では、上記のようにイソマルトデキストラナーゼを作用させて得られた耐素 クラナーゼを作用させて、生成されたたって、 ウェースを画用膜に透過させて、生成されたたった。 ウェースを高純度で採取する。 やっては、 穏々の逆漫透過ので採取する。 かけるのからのののはでは、 がいるのでは、 かいるのでは、 かいまたが、 かいまたが、

第1 図には、連続反応式による製造装置の一例が示されている。すなわち、この装置は、リザーバーII、反応装置12、貯槽13からなっており、リザーバーIIおよび反応装置12は、恒温槽14中に浸

ガス 5 の圧力により、リザーバー11中の基質溶液 17が徐々に反応容器 18中に導入されるので、反応 容器 18中の反応液は、徐々に分画用展 19を透過し、取出し管 21を通って貯槽13中に貯留されるである。このようにして、基質溶液 18内で存 変反応を行ないつつ、生成したイソマルトースを選択的に分画用展 19から透過させて、高純度のイソマルトース含有液を採取することができる。「発明の実施例」

### 実施例:

「デキストランT2000」(商品名、ファルマシア辨製) 0.5 g を 0.5 M 塩酸 100 m1に溶解した後、温水湯浴 (95 ℃) で 4 時間処理し、デキストランの加水分解を行なった。次いで、等規定の水酸化ナトリウム溶液 100 m1を用いて中和した後、さらに 0.05 M 酢酸製衝液 (pH5.0) 300m1 を添加して基質溶液とした。

そして、第1日日に示したような製造装置を用い て酵素反応を行なった。すなわち、上記基質溶液 清されている。リザーバー11には、窒素ガス G などの気体導入管15と、基質溶液供給管16とが接続されている。そして、リザーバー11には、基質溶液は17が入れられ、気体導入管15から窒素ガス G などを導入することにより、その圧力で基質溶液とを導入することにより、その圧力で基質溶液は治管16から押出されるようになっている。反応装置12は、反応容器18、分画用限19、スターラー20で構成されており、前記基準は給管18は、反応容器18に接続されている。また、分画用限19を透過した反応液は、取出し管21を通って貯槽13に貯留されるようになっている。

したがって、この装置では、リザーバー川内に デキストランを酸処理してなる基質溶液を貯留し ておき、反応装置12の反応容器18内にイソマルト デキストラナーゼおよび必要に応じて牛血清で フミン等の安定剤を含有する溶液を貯留してお く。この状態で、気体導入管15から窒素ガスGを 徐々に導入しつつ、スターラー20により反応容器 18中の基質溶液を撹拌して酵素反応させる。窒素

17をリザーバー11に入れ、イソマルトデキストラナーゼ13.8単位および牛血溝アルブミン(500 山 p/ml)を含有する水溶液10mlを反応容器18中に 入れ、分画用膜19として「ダイアフロPM10」(商 品名、アミコン社製、分子量カット10.000)を用 い、リザーバー11に0.1 ~ 0.3 気圧/cmの窒素ガ スを送りながら、37℃で32時間速続的に反応およ び分画を行なった。

#### 突 施 例 2

「デキストラン12000 」(商品名、ファルマシア舗製)0.5 g を0.2 N 塩酸100 mlに溶解し、実施例1 と同様に酸処理した後、同様に37℃で32時間酵素反応および膜分画を行なった。その結果を第2 表に示す。

#### 実施例3

「デキストラン「2000」(商品名、ファルマシア対製) I.0 g を 0.2 N 塩酸 100 m I に溶解し、実施例 I と同様に酸処理した後、同様に 37℃で 32時間酵素反応および膜分画を行なった。その結果を第2表に示す。

(以下、余白)

トースを分画用機を透過させて採取するようにしたので、イソマルトースを高純度かつ高収率で得ることができる。また、クロマト分離などの精製工程を必要とせずに、極めて簡単な工程で高純度のイソマルトースを製造できるので、産業上、極めて有効な方法と考えられる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明における酵素処理および機処理に用いられる装置の一例を示す機略図、第2 図は本発明の実施例で得られた透過液のケルろ過クロマトグラフィーの溶出パターンを示す図、第3 図は0.1 %および0.2 %のデキストラナーゼを作用させた場合の分解率の経時変化を示す図である。

図中、11はリザーバー、12は反応装置、13は貯槽、14は恒温槽、15は気体導入管、16は基質溶液供給管、17は基質溶液、18は反応容器、19は分画用膜、20はスターラー、21は取出し管である。

第2 表 ( 実施例2 および3 の結果)

	実施例?	実施例3
デキストラン濃度 %(w/v)	0.5	0.1
膜透過液分解率 (%)	78.0	94.6
膜透過液中のイソマルト-ス純度 %(w/v)	98.3	82.0
イソマルトースの回収 率(固形分当りの%)	64.8	70.5

注)加水分解における塩酸濃度; 0.2 N 酵素反応および膜処理時間; 32時間


腰処理における窒素圧力:0.1 atm/cm/

膜透過液流速; 14.1 ml/hr

以上、実施例!、2、3の結果より、イソマルトースの純度は約82~96%(w/w)であり、その回収率も約65~71%と高いことがわかる。


#### 「発明の効果」

以上説明したように、本発明によれば、デキストランを酸処理し、この処理液にイソマルトデキストラナーゼを作用させ、生成されたイソマル




第1図

# 特開昭63-216493 (6)



第 2 図



第 3 図